

LA ROCHE BLANC



LA ROCHE ECRU



V3

R9
(matte soft)

R10
CLASSE A
(matte
anticato)

R11
CLASSE B
(grip)

DCOF>
0,42 Wet

BS EN 16165
ANNEX C
>36 wet
slider 96
(grip)

9 mm 3/8"



V3

DCOF>
0,42 Wet

6 mm 1/4"

FLORIM OVERSIZE
magnum

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

9 mm 3/8" 		COLOR	SURFACE	80x80 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	40x80 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x60 23 ^{5/8"} x23 ^{5/8"}
LA ROCHE		LA ROCHE BLANC	MATTE (ANTICATO) R10	742034	742038	741767	742211
			GRIP R11	-	742714	-	-
			MATTE SOFT R9	742710	-	-	-
		LA ROCHE ECRU	MATTE (ANTICATO) R10	742035	742039	741784	742212
			GRIP R11	-	742716	-	-
			MATTE SOFT R9	742712	-	-	-

6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
LA ROCHE		LA ROCHE BLANC	MATTE SOFT	744488	744493	744498
		LA ROCHE ECRU	MATTE SOFT	744490	744495	744500

LA ROCHE GREY



LA ROCHE MUD



R9
(matte soft)

R10
CLASSE A
(matte
anticato)

R11
CLASSE B
(grip)

DCOF>
0,42 Wet

BS EN 16165
ANNEX C
>36 wet
slider 96
(grip)

9 mm 3/8" ↑↓



DCOF>
0,42 Wet


6 mm 1/4" ↑↓

FLOIRIM OVERSIZE
magnum

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

9 mm 3/8" 		COLOR	SURFACE	80x80 31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	40x80 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	60x120 23 ⁵ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "
LA ROCHE		LA ROCHE GREY	MATTE (ANTICATO) R10	742036	742040	741785	742213
			GRIP R11	-	742715	-	-
			MATTE SOFT R9	742711	-	-	-
		LA ROCHE MUD	MATTE (ANTICATO) R10	742037	742041	741786	742214
			GRIP R11	-	742717	-	-
			MATTE SOFT R9	742713	-	-	-
6 mm 1/4" 		COLOR	SURFACE	120x240 47 ¹ / ₄ "x94 ¹ / ₂ "	120x120 47 ¹ / ₄ "x47 ¹ / ₄ "	60x120 23 ⁵ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	
LA ROCHE		LA ROCHE GREY	MATTE SOFT	744489	744494	744499	

9 mm 3/8" ↑↓						
		COLOR	SURFACE	30x30 11^{4/5"}x11^{4/5"}  mosaico tessere 5x5	21x40 8^{1/4"}x15^{3/4"}  modulo listello sfalsato mix anticato naturale/ strutturato	30x30 11^{4/5"}x11^{4/5"}  modulo muretto 3D pz/box 6
LA ROCHE		LA ROCHE BLANC	MATTE (ANTICATO)	742228	742236	742240
		LA ROCHE ECRU	MATTE (ANTICATO)	742229	742237	742241
		LA ROCHE GREY	MATTE (ANTICATO)	742230	742238	742242
		LA ROCHE MUD	MATTE (ANTICATO)	742231	742239	742243

PEZZI SPECIALI/SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES

9 mm 3/8" 				4,6x60 1 4/5" x 23 5/8"  battiscopa	15,2x30,4x4 6"x12" x 1 4/7"  elemento Elle strutturato pz/box 6	33x120x3 13"x47 1/4" x 1 1/8"  gradino pz/box 2	33x120x3 13"x47 1/4" x 1 1/8"  angolo gradino DX pz/box 2	33x120x3 13"x47 1/4" x 1 1/8"  angolo gradino SX pz/box 2
LA ROCHE		LA ROCHE BLANC	MATTE (ANTICATO)	745449	742248	742252	742256	742260
		LA ROCHE ECRU	MATTE (ANTICATO)	745450	742249	742253	742257	742261
		LA ROCHE GREY	MATTE (ANTICATO)	745451	742250	742254	742258	742262
		LA ROCHE MUD	MATTE (ANTICATO)	745452	742251	742255	742259	742263



Per anticato si intende materiale con bordo irregolare. / "Antique finish" means tiles with an uneven edge. / Le terme « vieilli » désigne un matériau au bord irrégulier. / Unter Antik versteht man ein Material mit unregelmäßigem Rand. / Por "envejecido" se entiende el material con borde irregular.

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas.

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti. - For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/16" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. - Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. - Um einen optimalen Effekt beim Verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugе bei einformatigen Verlegungen und 3 mm fugе bei formatkombinationen. Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.

LA ROCHE	scatola - box			pallet		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
80x80	2	1,28	25,28	40	51,20	1040
40x80	3	0,96	18,96	56	53,76	1090
60x120	2	1,44	28,44	30	43,20	880
60x60	3	1,08	21,33	40	43,20	880
30x30 mosaico	11	1,00	23,00	30	30,00	720
21x40 modulo list.sfals.	5	0,42	9,66	40	16,80	410

LA ROCHE	scatola - box			pallet		
	pz	ml	kg	box	mq	kg
4,6x60 battiscopa	14	8,40	8,40	-	-	-

6 mm 1/4" ↑↓				30x30 1 14/5" x 1 14/5"  mosaico tessere 7,5x7,5 pz/box 11	30x30 1 14/5" x 1 14/5"  muretto tessere 7,5x15 pz/box 11	30x30 1 14/5" x 1 14/5"  mosaico tessere 1,5x3 pz/box 11
LA ROCHE		LA ROCHE BLANC	MATTE SOFT	747765	747795	747818
		LA ROCHE ECRU	MATTE SOFT	747766	747796	747819
		LA ROCHE GREY	MATTE SOFT	747767	747797	747820


PEZZI SPECIALI/SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES

6 mm 1/4" ↑↓				
		COLOR	SURFACE	4,6x80 1 4/5" x 3 1/2"  battiscopa
LA ROCHE		LA ROCHE BLANC	MATTE SOFT	747880
		LA ROCHE ECRU	MATTE SOFT	747881
		LA ROCHE GREY	MATTE SOFT	747882

FLORM OVERSIZE
magnUm

120x240/120x120/60x120
 Specifica Imballo pag.
 Packaging specifications on page
 Spécifications d'emballage à page
 Verpackungsdetail Seite
 Especificaciones de embalaje a la página
204/205

Vantaggi tecnici - Technical advantages - Avantages techniques Technische Vorteile - Ventajas técnicas




- Lastra monolitica compatta di spessore 2 cm squadrata e rettificata
- Compact monolithic slab 2 cm thick squared and rectified
- Dalle monolithique compacte de 2 cm d'épaisseur, équare et rectifiée
- Kompakte monolithische Platte, 2 cm dick, rechtwinklig und scharfkantig geschliffen
- Losa monolítica compacta de 2 cm de espesor, escuadrada y rectificada.



- INGELIVO
- FROST RESISTANT
- INGÉLIF
- FROSTBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LA HELADA




- ELEVATA RESISTENZA AI CARICHI STATICI
- HIGH STATIC LOAD RESISTANCE
- RÉSISTANCE ÉLEVÉE AUX CHARGES STATIQUES
- HOHE STATISCHE BELASTBARKEIT
- ELEVADA RESISTENCIA A LAS CARGAS ESTÁTICAS



- FACILE DA POSARE
- EASY TO INSTALL
- FACILE À POSER
- VERLEGELEICHT
- FÁCIL DE COLOCAR




- ANTISCIVOLO R11
- ANTI SLIP R11
- ANTIDÉRAPANT R11
- RUTSCHFEST R11
- ANTIDESLIZANTE R11



- RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI
- THERMAL SHOCK RESISTANT
- RÉSISTANT AUX ÉCARTS THERMIQUES
- TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LAS OSCILACIONES TÉRMICAS



- FACILE DA PULIRE
- EASY TO CLEAN
- FACILE À NETTOYER
- REINIGUNGSLEICHT
- FÁCIL DE LIMPIAR




- RIMOVIBILE E RIUTILIZZABILE
- REMOVABLE AND REUSABLE
- DÉMONTABLE ET RÉUTILISABLE
- ENTFERNBAR UND WIEDERVERWENDBAR
- DESMONTABLE Y REUTILIZABLE



- INATTACCABILE DA AGENTI CHIMICI E MUFFE
- IMPERVIOUS TO ATTACK BY CHEMICALS OR MOULD
- RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES ET AUX MOISSISSURES
- UNANGREIFBAR DURCH CHEMISCHE STOFFE UND SCHIMMEL
- RESISTENTE A LOS AGENTES QUÍMICOS Y A LOS MOHOS

Applicazioni - Applications - Applications - Verlegung - Aplicaciones


- Posa diretta su erba
- Direct installation on grass
- Pose direct sur de l'herbe
- Verlegung direkt auf Rasen
- Colocación directa sobre hierba




- Posa diretta su ghiaia
- Direct installation over gravel
- Pose direct sur du gravier
- Verlegung direkt auf Kies
- Colocación directa sobre grava



- Posa su massetto cementizio
- Installation on sand-cement screed
- Pose sur chape ciment
- Verlegung auf Zement-Unterbetonblock
- Colocación sobre contrapiso de hormigón



- Posa su piedini fissi o regolabili
- Installation on fixed or adjustable feet
- Pose sur pieds fixes ou réglables
- Verlegung auf feststehende oder regulierbare Füße
- Colocación sobre pies fijos o regulables



Per le specifiche di utilizzo dei sistemi sopraelevati vedi il sito florim.com
For the specifics on use of raised systems visit the site florim.com
Pour les caractéristiques d'utilisation des systèmes surélevés, voir le site florim.com
Für die Nutzungsbedingungen der Doppelbodensysteme siehe Webseite florim.com
Para las especificaciones de empleo de los sistemas sobreelevados consulte el sitio web florim.com

Le lastre ceramiche sono sottoposte a un trattamento di compattazione termica che assicura resistenza e durata nel tempo. Il bassissimo assorbimento d'acqua rende perciò il materiale ingelivo. Ciò può comportare ristagni d'acqua superficiali anche per materiale installato a regola d'arte. / Ceramic tiles undergo a compacting thermal treatment that ensures resistance and durability. The low level of water absorption makes the slabs frost resistant. This could result in superficial water stagnations even if materials are installed in a workmanlike manner. / Les carreaux de céramique subissent un traitement thermique de compactage qui assure résistance et durabilité. Le bas niveau d'absorption d'eau rend les dalles résistant au gel. Il pourrait en résulter des stagnations d'eau superficielles, même si les dalles ont été installées dans les règles de l'art. / Die Keramikplatten werden einer thermischen Verdichtung unterzogen, welche die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sichert. Die extrem niedrige Wasseraufnahme macht das Material frostsicher. Die hohe Materialdichte kann, auch bei einer perfekten Verlegung, eine längere Abtrochnungszeit von angestauretem Wasser zur Folge haben. / Las baldosas cerámicas se someten a un tratamiento de compactación térmica que asegura resistencia y durabilidad. La baja absorción de agua hace que las baldosas resistan al hielo. Esto podría resultar en estancamientos superficiales de agua, incluso si los materiales están instalados según las reglas del arte.

LA ROCHE ECRU



LA ROCHE GREY



**R11
CLASSE C**

DCOF>
0,42 Wet

BS EN 16165
ANNEX C
>36 wet
slider 96

20 mm 3/4" ↑↓

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

20 mm 3/4" ↑↓		COLOR	SURFACE	60x60 23 ^{5/8"} x23 ^{5/8"}
LA ROCHE		LA ROCHE ECRU	GRIP R11	744629
		LA ROCHE GREY	GRIP R11	744630

PEZZI SPECIALI

Special trims/Pièces spéciales/Formstücke
Piezas especiales
pag 194/197



LA ROCHE	scatola - box			pallet		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
60x60 20mm	2	0,72	32,15	30	21,60	990